



## Specificationer Ledvance LED Allmänbruksarmatur Vattentät Fukttät 58W 8000lm - 840 Kallvit | 150cm - Rörelse- Och Ljussensor

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer               | 244757                         |
| EAN                         | 4058075542006                  |
| Tillverkarkod               | 4058075542006                  |
| Varumärke                   | Ledvance                       |
| Tillverkarens namn          | DP S 1500 58W 840 IP65 GY LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                           |
| Livslängd (h)               | 50000                          |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                    | 58W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 8000lm                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 138                  |
| Effektfaktor        | >0.90                |
| Inklusive Ljuskälla | Ja                   |
| Längd               | 150cm                |
| Produkttyp          | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning           | Terminal, 5-pin          |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule           |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40               |
| Armaturens färg      | Grå                      |
| Färg på hölje        | Grå                      |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Produktserie         | DAMP PROOF               |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1500 |
| Bredd (mm) | 82   |
| Höjd (mm)  | 68   |

## Sensorinformation

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ av sensor | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
|---------------|----------------------------|