



Specificationer Ledvance Smart+ Zigbee LED Downlight 12W 1000lm 180D - 830-865  
Justerbar Vit | 170mm - Utskärning 145mm - RGBW - Zigbee Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 261123                                                 |
| EAN                         | 4058075573376                                          |
| Tillverkarkod               | 4058075573376                                          |
| Varumärke                   | Ledvance                                               |
| Tillverkarens namn          | SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB 170mm 110 ° RGB + TW |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år                                                   |
| Livslängd (h)               | 25000                                                  |

## Teknisk information

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nödbelysning              | Nej                            |
| Teknik                    | LED integrerad                 |
| Ersätter (Watt)           | 18                             |
| Watt                      | 12W                            |
| Spänning (V)              | 220-240                        |
| Dimbar?                   | Ja, dimbar                     |
| Färgkod                   | 830 Varmt Vitt, 865 Dagsljus   |
| Färgtemperatur (Kelvin)   | 3000 Varmt Vitt, 6500 Dagsljus |
| Färgåtergivning (Ra)      | 80-89 - Bra färgåtervinning    |
| Ljus Färg                 | RGBW                           |
| Färginställning           | Justerbart vitt, RGB           |
| Spridningsvinkel (grader) | 180                            |
| Lumen (ljusflöde)         | 1000lm                         |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 83                             |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Effektfaktor | >0.70         |
| Produkttyp   | LED Downlight |

## Armatur info

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Montering            | Inbyggd enhet, Tak, Väggmonterad   |
| Skära ut (mm)        | 145                                |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                               |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                         |
| Material             | PP (Polypropylen), PS (Polystyren) |
| Armaturens färg      | Vit                                |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 58  |
| Diameter (mm) | 170 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|