



## Specificationer Flerpack 4x Ledvance LED Downlight Slim Runda DN155 12W 1020lm 120D - 830 Varm Vit | 169mm

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 253042                                       |
| EAN                         | 8719157059381                                |
| Tillverkarkod               | 8719157059381                                |
| Varumärke                   | Ledvance                                     |
| Tillverkarens namn          | Multipack 4x DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år                                         |
| Livslängd (h)               | 30000                                        |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                    | 12W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg                     |
| Spridningsvinkel (grader) | 120                            |
| Lumen (ljusflöde)         | 1020lm                         |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 85                             |
| Effektfaktor              | >0.50                          |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 155               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20              |
| Omgivningstemperatur | -20 to +50        |
| Material             | Polykarbonat      |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Produktserie         | DOWNLIGHT SLIM    |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 30  |
| Diameter (mm) | 169 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|