



Specificationer Noxion LED Panel  
Delta Pro V5 28W 3700lm - 830 Varm  
Vit | 60x60cm - UGR <19 - Sidelit -  
TRIAC Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 257837                                                                                      |
| EAN                         | 8719157073721                                                                               |
| Tillverkarkod               | 8719157073721                                                                               |
| Varumärke                   | Noxion                                                                                      |
| Tillverkarens namn          | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3700lm 3000K 600*600 UGR<19<br>Sidelit - TRIAC dimmab NDL |
| Budgetlights all-in garanti | 6 år                                                                                        |
| Livslängd (h)               | 100000                                                                                      |
| Produktserie                | Delta Pro                                                                                   |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 4x18                        |
| Watt                    | 28W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 3700lm            |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 132               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule |
| Anslutning          | Tryckplint        |
| Reflektor - yta     | Frostad           |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armatur info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyren)        |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40             |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Aluminium, Metall      |

## Måttskiss

|                   |         |
|-------------------|---------|
| LED Panel storlek | 60x60cm |
| Längd (mm)        | 595     |
| Bredd (mm)        | 595     |
| Höjd (mm)         | 10      |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|